


Isoflex Tape

Найменування товару:	Isoflex Tape металізована стрічка для склеювання підпокрівельних плівок	
Розміри, розфасовка:	5/ 7,5/ 10 см x 50 м/рулон	
Сфера використання:	Одностороння металізована поліпропіленова стрічка призначена для склеювання стиківпароізоляційних та гідроізоляційних підпокрівельних плівок, для усунення пошкоджень в алюмінієвих плівках, а також для склеювання та монтажу вентиляційних, кондиціонерних та теплових систем. Добре ізолює від проникнення водяної пари.	
Матеріал:	Металізований поліпропілен (БОПП). На одну сторону стрічки нанесений клей на основі акрилу	

Властивості	Методи дослідження	Показники
Довжина рулону	EN 1848 - 2	50 м (±)1,5%
Ширина рулону	EN 1848 - 2	50 мм, 75 мм, 100 мм (±)3,5%
Товщина	EN 1849 - 2	47µm (±)8%
Міцність на розрив	EN 12311-1	45 N / 10 мм (±)10%
Розтягнення	EN 12311-1	140 % (±) 20%
Сила приклеювання	EN 1939	> 35 N / 5см

Правила зберігання:

Зберігати в сухому приміщенні, захищеному від впливу навколишнього середовища, особливо від сонячних променів, вологості та пари. За 24 години перед застосуванням потрібно зберігати при температурі (+)18°C - (+)25°C. Температура зберігання (+)10°C та (+)40°C.

Гарантія виробника:

Виробник гарантує вищевикладений матеріал про товар, у випадку дотримання правил використання, зберігання та транспортування. Виробник не несе відповідальність за неправильне використання матеріалу, а також застосування його в інших цілях і умовах, не зазначених в даному технічному описі.

ТОВ "Мастерпласт Україна", Закарпатська область, Ужгородський район, с.Великі Лази, в.Тельмана, 4Б