



Технічні характеристики

THERMOMASTER кутник з ПВХ для зовнішніх кутів зі скловолокнуною сіткою (7+7, 10+10, 10+15)

Назва товару:	Кутник з ПВХ для зовнішніх кутів зі скловолокнуною сіткою (7+7, 10+10, 10+15)	
Розфасовка	2,5 м×50 шт=125 м/зв'язка 3 м×50 шт=150 м/зв'язка	
Сфера використання	Для зміцнення зовнішніх кутів при встановленні фасадної теплоізоляції. Монтується у шпаклівку, що забезпечує захист кутів від механічних пошкоджень. У зв'язку з тим, що скловолокнуною сітку не потрібно загинати на кут, зменшується час ремонтних робіт.	
Матеріал	Екструдований, перфорований ПВХ з лугостійкою скловолокнуною сіткою	

Властивості	Метод обстеження	Характеристика
Довжина профілю з ПВХ		250 см 300 см
Ширина скловолокнуною сітки		7+7, 10+10, 10+15 см (±0,5 см)
Вага скловолокнуною сітки		130 г/м ²

Правила зберігання:

В сухому приміщенні, захищеному від атмосферного впливу, особливо від сонячних променів та інших джерел тепла, а також проти вологи та дощу.

Гарантія виробника:

У відповідності із законодавством та умовами дистриб'ютора. Знання всіх необхідних правил застосування товару та пред'явлення рахунку є передумовою для можливих, майбутніх претензій.

Дана технічна характеристика включає всі наявні знання про товар, але може змінюватися відповідно до нових знань або досвіду, що були отримані у ході використання даного товару. Так, як всі варіанти кінцевого використання товару не можуть бути спрогнозовані, то відповідальністю дизайнера або кінцевого споживача є впевнитися в придатності даного товару для певних, конкретних цілей.